

ポータブルPCに各種SCSI対応の
周辺機器を快適に接続し、
大容量データを高速に転送するSCSIカード。

SlimSCSI 1460/1480の特長

SlimSCSI 1460の特長

PC-AT互換機/PC98-NXのポータブルPC、およびWindows CE/ハンドヘルドPC用のFast SCSIカード。
最大データ転送速度:10MB/sec(同期モード)
Windows CE 2.0以降、DOS/Windows 3.1、Windows 98/95、Windows NT 3.51以降、Windows 2000に対応。

PCカードスロットType Ⅱに対応した16ビットPCカード。

同時に最大7台までのSCSI-1、SCSI-2対応機器の接続をサポート。(Windows CE上では1台) スキャナ、HDD、CD-ROM、CD-R、MO、Jaz、ZipなどのSCSI機器を接続可能。*

プラグアンドプレイ機能対応。
EZ-SCSIスタンダード版を同梱。

*Windows CEはSlimSCSI 1460のみ対応し、HDD、MO、Jaz、Zipの1台のみ接続可能。

SlimSCSI 1480の特長

PC-AT互換機対応のポータブルPC用Ultra SCSIカード。

最大データ転送速度:20MB/sec(同期モード)
Windows 95 OSR 2.0以降、Windows 98、Windows 2000に対応。

CardBus Type Ⅱ、専用の32ビットPCカード。
同時に最大7台までのSCSI-1、SCSI-2、SCSI-3 (Ultra SCSI)対応機器の接続をサポート。(Ultraの場合最大3台)

スキャナ、HDD、CD-ROM、CD-R、MO、Jaz、ZipなどのSCSI機器を接続可能。
プラグアンドプレイ機能対応。



SlimSCSI 1460/1480は、ポータブルPCのカードスロットに挿入し、各種周辺機器を快適に接続する(最大7台)SCSIカードです。
SlimSCSI 1460は、Windows 98/95、Windows NT、Windows 2000はもちろんWindows CEにも対応し、ハンドヘルドPCで大容量のデータを快適に扱う環境を可能にしました。

また、SlimSCSI 1480はUltra SCSIで最大20MB/secのデータ転送を実現し、デスクトップ並みの性能を發揮します。どちらのカードもセットアップは簡単で、ポータブルPCやハンドヘルドPCを活用する人の必須カードです。

業界初、Windows CEに対応
SlimSCSI 1460は、業界で初めてWindows CEに対応したPCカードタイプのFast SCSIカードで、ハンドヘルドPCと外付け周辺機器の接続を可能にしました。ハンドヘルドPCにSlimSCSI 1460を装着し、HDD、MO、Zip、Jazなどのリムーバブルドライブを接続すると、従来のメモリ容量(通常32MB以下)に制限されることなく、大きなデータを扱うことができます。(ハードディスクの場合、1パーティション当たり2GB以内で最大8パーティションまで可能)

デスクトップ並みの性能を發揮

SlimSCSI 1480は、CardBus専用のUltra SCSIカードで最大20MB/secのデータ転送を実現します。スキャナ、HDD、CD-ROM、CD-R、MO、Jaz、Zipなどの周辺機器を簡単に接続でき、ポータブルPCにデスクトップ並みの高速インターフェイスを提供します。

優れた拡張性

SlimSCSI 1460/1480は、大容量データ転送で優れた拡張性を可能にします。ポータブルPCではデスクトップと同様の周辺機器環境を実現し、ハンドヘルドPCでは作成したデータをリムーバブルドライブに保存し、そのままメインPCへ移動することで、リソースの共有が簡単にできます。

信頼性の高い品質と互換性

SlimSCSI 1460/1480は、さまざまなOSをサポートする事でデータの共有もスムーズです。アダプテックのSCSIは長年培われてきた技術により、業界標準品として高い評価を受けてきました。多数のポータブルPC、ハンドヘルドPCおよび周辺機器で動作確認を繰り返し行なうことで、高い互換性と信頼性を保証します。

SlimSCSI 1460のみ対応

SlimSCSI 1460/1480 製品仕様

製品名	SlimSCSI 1460-H	SlimSCSI 1460-L	SlimSCSI 1480
対応機種	PC-AT互換機、PC98-NXシリーズ		PC-AT互換機
バス・タイプ	PCカード		CardBus
PCI-to-PCIブリッジ			
転送方式	PIO		バスマスタ(DMA)
SCSIコントローラ	AIC-6350		AIC-7860
SCSI BIOS ROM	無		無
SCSIプロトコル	SCSI-2		SCSI-3(Ultra SCSI)
最大データ転送速度	10MB/sec		20MB/sec
接続可能な機器の最大数	7(Windows CE上は1)		7(Ultraの場合、3)
内部接続用コネクタ形状			
外部接続用コネクタ形状	SlimSCSI専用インターフェイス		SlimSCSI専用インターフェイス
対応OS	PC-AT互換機上	DOS/Windows 3.1、Windows 95/98、Windows NT 3.51以降、Windows 2000	Windows 95 OSR 2.0以降、Windows 98、Windows 2000
	Windows CE ハンドヘルドPC上	Windows CE 2.0以降	
キット付属内部ケーブル			
キット付属外部ケーブル	シールド型50ピン/高密度 (ピンタイプ)	アンフェノール50ピン/フルサイズ	シールド型50ピン/高密度 (ピンタイプ)
添付フロッピー内容及び枚数	1 EZ-SCSIスタンダード版、SlimSCSIブートユーティリティ、SlimSCSIアンインストールユーティリティ、Windows CEドライバ 計6枚		ドライバディスク、Uninstaller 計2枚 2

1 EZ-SCSIスタンダード版は、Windows 2000に対応していません。
2 SlimSCSI 1480にはEZ-SCSIは、同梱されていません。

2000年5月現在

メモリ容量単価の比較

	容量(MB)	メディア1枚あたりの単価	1MBあたりの単価
メモ리카ード	20	¥ 20,000	¥ 1,000
MO(640MB)	640	¥ 1,100	¥ 1.7
MO(230MB)	230	¥ 700	¥ 3
Zip	100	¥ 1,600	¥ 16
Jaz	2000	¥ 17,000	¥ 9

1999年5月20日 現在

外部接続用SCSIケーブル(SlimSCSI専用) アダプテックでは、ケーブルも販売しています。詳細は、販売店にお問い合わせください。

①ACK/ASI-L (SlimSCSI 1460キットに同梱されています。)



アンフェノール50ピン/フルサイズ



②ACK/ASI-H (SlimSCSI 1460/1480キットに同梱されています。)



シールド型50ピン/高密度(ピンタイプ)



③ACK/ASI-N



シールド型50ピン/高密度(ベロースタイプ)



④ACK/ASI-D



シールド型D-SUB25ピン



製品キット内容

SlimSCSI 1460

- APA-1460D SCSIカード
- SlimSCSI 1460ユーザズ・ガイド
- EZ-SCSIスタンダード版
- Windows CEドライバソフトウェア
- エマージェンシーブートユーティリティ
- 外部接続用SCSIケーブル1本
(ASI-HまたはASI-L)
- 保証書(ユーザズ・ガイド内に記載)登録証カード
- 標準小売価格 オープンプライス

SlimSCSI 1480

- APA-1480 SCSIカード
- SlimSCSI 1480ユーザズ・ガイド
- ドライバセット
- 外部接続用SCSIケーブル1本
(ASI-H)
- 保証書/登録証カード
- 標準小売価格 オープンプライス

Copyright © 1999, 2000 Adaptec, Inc. All rights reserved. Adaptecおよびアダプテック社のロゴはAdaptec, Inc.の登録商標です。 APA, EZ-SCSI, SlimSCSIはAdaptec, Inc.の商標です。その他の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

アダプテックジャパン株式会社

東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー 3F 〒164-8721 / Tel.03-5365-6700(代)

△安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

アダプテック製品の品質: アダプテックの製造工場は高い品質を保证するISO-9002の認定を受けています。

アダプテック製品に関するお問い合わせ

ホームページ.....<http://www.adaptec.co.jp>

プレスリリースサポートセンター.....03-5992-3071

受付時間 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 18:00(土、日、祝・祭日を除く)

製品購入前のお問い合わせとカタログ請求をお受けします。

アダプテック製品サポートに関するお問い合わせ

TELテクニカルサポート.....03-5992-8230

受付時間 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 18:00(土、日、祝・祭日を除く)

製品購入後の技術的なお問い合わせをお受けします。

FAXテクニカルサポート.....0120-80-8440

製品のサポートをFAXにてお受けします。

9905APA-B6